


## KRF 95-10. Presskabelsko ring Cu 95mm<sup>2</sup> M10



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 95 mm<sup>2</sup>  
Skrue/Bolt: M10 – 10,5 mm  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 288 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

### Produktattributter:

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 95                        |
| Bolt dim "M"                    | M10                       |
| Abiko nr.                       | KRF 95-10                 |
| Elnummer                        | 2014470                   |
| GTIN                            | 7070920007529             |
| Godkjenninger / sertifiseringer | DNV E-9979, IEC 61238-1-3 |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KRF 95-10. Presskabelsko ring Cu 95mm<sup>2</sup> M10

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Toleranser                 | Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger. |
| Hulldia (A)                | 10,5                                                                                  |
| Yttermål, bredde (B)       | 29                                                                                    |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 15                                                                                    |
| Lengde (L)                 | 69                                                                                    |
| Tykkelse (T)               | 4,8                                                                                   |
| Salgsenhet                 | STK                                                                                   |
| Ant. i pakke               | 50                                                                                    |
| Vekt, forpakning (g)       | 4100                                                                                  |

