


KRF 35-10. Presskabelsko ring Cu 35mm² M10



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 35 mm²
Skrue/Bolt: M10 – 10,5 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 153 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	35
Bolt dim "M"	M10
Abiko nr.	KRF 35-10
Elnummer	2014418
GTIN	7070920007383
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 35-10. Presskabelsko ring Cu 35mm² M10

Hulldia (A)	10,5
-------------	------

Yttermål, bredde (B)	18
----------------------	----

Innerdia kabelinnstikk (C)	9
----------------------------	---

Lengde (L)	45
------------	----

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	2480
----------------------	------

