


A 4652 CWT. Isolert skjøtehylse, m/loddetinn 4-6mm²



Parallellhylse med loddetinn og krympeplast for kabler. Skjøtehylse med tinn som smelter og forbinder lederne ved oppvarming (skal ikke presses, men kun varmes). Isolasjon av krympeplast m/lim som gir vanntett forbindelse. Skjøten tåler ikke å bli utsatt for strekk eller vibrering.

Teknisk informasjon:

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Hvit
Materiale: Tinn
Isolasjon: Modifisert polyolefin
Lim: Ja
Driftstemperaturområde: -55 til +125 °C (kabelen må tåle minst 85 °C)
Halogenfri: Ja

Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisolerers, og man sparer ressurser rundt dette.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	4-6
Abiko nr.	A 4652 CWT
Elnummer	2018504
GTIN	7070920009820
Toleranser	-55 til +125°C
Innerdia kabelinnstikk (C)	6
Innv. isolasjon (I)	6
Lengde (L)	40





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4652 CWT. Isolert skjøtehylse, m/loddetinn 4-6mm²

Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	100

