


A 4630 SR. Isolert stiftkabelsko. 6mm² gul



Isolert stiftkabelsko med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²

Farge: Gul

Materiale: Fortinnet kobber

Isolasjon: Vinyl

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +75 °C

Strøm maks: 50 A

Spenning maks: 690 V (DNV testet)

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i stiftkabelskoen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	4-6
Abiko nr.	A 4630 SR
Elnummer	2019066
GTIN	7070920011120
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 50A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Yttermål, bredde (B)	2,8





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4630 SR. Isolert stiftkabelsko. 6mm² gul

Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
Lengde hylse (E)	12,5
Innv. isolasjon (I)	6,2
Lengde (L)	28,1
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	99

