

A 0802 HA. Isolert rundstift, (han). 0,75mm², klar



Isolert rundstift med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25 - 0,75 mm²
Farge: Klar
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Nylon
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 10 A
Spenning maks: 300 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i rundstiften enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,25-0,75
Abiko nr.	A 0802 HA
Elnummer	2019248
GTIN	7070920011540
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 10A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0802 HA. Isolert rundstift, (han). 0,75mm², klar

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,5

Innv. isolasjon (I)

3,2

Lengde (L)

26,5

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

79

