LADER BATTERI BLY/ LITIUM

6/12/16/24 V

GYSFLASH 103.24 CNT FV

Ref. 025684

INVEST IN THE FUTURE

Den vertikale GYSFLASH 103.24 CNT FV er spesiallaget for montering på vegg eller på bilheis, og er en 100 A høyeffektlader med omformerteknologi. Den gjør det mulig å holde et 6 V, 12 V, 16 V og 24 V bly- eller litiumsbatteri («standard» + litium-ion + litium-jernfosfat) **på en perfekt stabilisert spenning i diagnostikkfasene. Den vil levere den beste ladesyklusen som anbefales for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøyene på markedet. USB-tilkoblingen gjør den 100% tilpassbar.**



4 DRIFTSMODUSER

- **Lading:** til 6,12 eller 24 V bly- eller litiumbatterier fra 5 til 1200 Ah.
- **Diagnostikk:** Støtter opptil 100 A kjøretøybatterier i diagnostisk fase, i vedlikeholdsverksteder.
- **Showroom**: Gir strømkompensasjon ved bruk av det elektriske tilbehøret til en demobil. Det styrer også den optimale ladingen av batteriet.
- **Tester:** Gjør at du kan kontrollere batterispenningen, evaluere startsystemet (starter + batteri) og tilstanden til bilens generator.

100% TILKOBLET

- Legg til, slett eller modifiser lademoduser og profiler via USB.
- Konfigurasjonsfiler tilpasset applikasjonen din.
- Hent fram ladehistorikken og dataene på en USB-pinne og bruk dem på et regneark.
- Koble tilleggsmoduler (skriver, strekkodeleser, etc.) via den dedikerte modulkontakten (SMC: Smartmodul kontaktor).

IDEELL FOR LADING AV TRAKSJONSBATTERIER

- Tilkoblet lader med justerbar spenning fra 6 til 24 V, GYSFLASH 103.24 CNT opprettholder **alle typer traksjonsbatterier** *(bly eller litium)*.
- **2 ladeprofiler** *(blant 12 tilgjengelige)* og en **konfigurasjon** utviklet av Gys-ingeniører *(kan lastes ned fra nettstedet)* er dedikert til gaffeltruckbatterier, kirsebærplukkere, skrubbere osv.

	Ladetid for et traksjonsbatteri som en funksjon av kapasiteten				
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Væske (Ah)	490	680	900	1160	1500
GEL (Ah)	-	500	630	760	900

Levert med:



Klemmer 5m - 25mm2



x2 x2

Veggmontering

AUTOMATISK LAGRING

- Forlenger levetiden og ytelsen til bly- (gel-, AGM-, væske-, kalsium- osv.) og lithiums- (litium-ion- «standard-» + litium-jernfosfat-) batterier.
- Spesifikk ladningskurve i **8 trinn** (bly) eller **9 trinn** (litium) uten tilsyn.
- Gjenoppretter dypt utladede batterier> 2 V (automatisk SOS-Recovery).

TEKNOLOGI & AVANSERTE FUNKSJONER

- FV **F**leksibel spenning, laderen er i drift med en forsyningsspenning på mellom 85 og 265 V.
- **Kontroll og kalibrering av kabler.**
- **Låsing**, unngår risikoen for feilhåndtering, ideell for garasjer og utstillingssaler.



Intuitivt grensesnitt tilgjengelige i 22 språk


SIKKERHET

GYSFLASH 103.24 CNT beskytter kjøretøyets innebygde elektronikk, beskytter mot manipulering og forhindrer overoppheting av den interne elektronikken takket være den integrerte temperatursensoren.

ADVENTERT INTUITIVITET

- Kompakt og robust utforming med kabelspole på forsiden.
- Puter til støt- og vibrasjonsabsorpsjon.
- Valgfri veggmontering med glidende system eller magnetisk (MagnetFix 50).

TILBEHØR



MagnetFix 50
029637



5 m - 25 mm²

REMA-kabel
025714



5 m - 25 mm²

NATO-kabel
025707

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L ↔	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L×W×H cm / kg
220 › 240 V	3200 W	2,5 m	6/12 V	100 A	230 V : 100 A 110 V : 100 A	230 V : 79 A 110 V : 68 A	20 › 1200 Ah	1 V	30	5 m	25	ø M6	6,4	34 x 25,4 x 15	41 x 39 x 22,5 / 11
100 › 127 V	1500 W		24 V	230 V : 100 A 110 V : 50 A	230 V : 95 A 110 V : 50 A	230 V : 72 A 110 V : 47 A									

FR CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

www.gys.fr