LADER BATTERI
BLY/LITIUM

12 V

GYSFLASH 123.12 CNT FV

Ref. 025677

INVEST IN THE FUTURE

Den vertikale GYSFLASH 103.24 CNT FV er spesiallaget for montering på vegg eller på bilheis, og er en 120 A høyeffektlader med omformerteknologi. Den gjør det mulig å holde et 12 V bly- eller litiumsbatteri (litium-ion «standard» + litium-jernfosfat) **på en perfekt stabilisert spenning i diagnostikkfasene. Den vil levere den beste ladesyklusen som anbefales for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøyene på markedet. USB-tilkoblingen gjør den 100% tilpassbar.**



4 DRIFTSMODUSER

- **Lading:** for 12 V bly- eller litium- batterier fra 5 til 1500 Ah.
- **Diagnostikk:** Støtter opptil 120 A kjøretøybatterier i diagnostisk fase, i vedlikeholdsverksteder.
- **Showroom**: Gir strømkompensasjon ved bruk av det elektriske tilbehøret til en demobil. Det styrer også den optimale ladingen av batteriet.
- **Tester:** Gjør at du kan kontrollere batterispenningen, evaluere startsystemet (starter + batteri) og tilstanden til bilens generator.

100% TILKOBLET

- Legg til, slett eller modifiser lademoduser og profiler via USB.
- Konfigurasjonsfiler tilpasset applikasjonen din.
- Hent fram ladehistorikken og dataene på en USB-pinne og bruk dem på et regneark.
- Koble tilleggsmoduler (skriver, strekkodeleser, etc.) via den dedikerte modulkontakten (SMC: Smartmodul kontaktor).

AUTOMATISK LAGRING

- Forlenger levetiden og ytelsen til bly- (gel-, AGM-, væske-, kalsium- osv.) og lithiums- (litium-ion- «standard-» + litium-jernfosfat-) batterier.
- Spesifikk ladningskurve i **8 trinn** (bly) eller **9 trinn** (litium) uten tilsyn.
- Gjenoppretter dypt utladede batterier> 2 V (automatisk SOS-Recovery).

Levert med:



Klemmer
5 m - 25 mm²



x2 x2

Veggmontering

TEKNOLOGI & AVANSERTE FUNKSJONER

- FV **Fleksibel spenning**, laderen er i drift med en forsyningsspenning på mellom 85 og 265 V.
- **«Auto-Detect»** -funksjonen starter automatisk en lading når et batteri er koblet til laderen.
- **«Auto-Restart»** -funksjonen i tilfelle strømbrudd uten å slette innstillingene.
- **Kontroll og kalibrering av kabler.**
- **Låsing,** unngår risikoen for feilhåndtering, ideell for garasjer og utstillingssaler.
- Opptil **12 ladeprofiler** tilgjengelige, inkludert Easy-profilen for forenklet lading som passer for alle blybatterier.

SIKKERHET

- **Beskyttelse av kjøretøyets elektronikk:** beskyttelse mot kortslutning, polaritet reversering og overlading. System for hindring av gnister.
- **Utskiftbar fusible** som beskytter mot misbruk.
- **Temperaturføler** for å forhindre intern overoppheting av elektronikk.


ADVENTERT INTUITIVITET

- Kompakt og robust utforming med kabelspole på forsiden.
- Puter til støt- og vibrasjonsabsorpsjon.
- Valgfri veggmontering med glidende system eller magnetisk (MagnetFix 50).



Intuitivt grensesnitt
tilgjengelige i 22 språk

TILBEHØR



MagnetFix 50
029637



5 m - 25 mm²

REMA-kabel
025714



5 m - 25 mm²

NATO-kabel
025707

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L × W × H cm / kg
220 › 240 V	2000 W	2,5 m	12 V	230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 120 A 110 V : 85 A	20 › 1500 Ah	1 V	30	5 m	25	ø M6	6,4	34 x 25,4 x 15	41 x 39 x 22,5 / 11
100 › 127 V	1500 W														

FR CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

www.gys.fr