LADER
BATTERI
BLY/LITHIUM

6/12/16/24
/36/48 V

GYSFLASH 25.48 CNT FV

Ref. 075962

INVEST IN THE FUTURE

GYSFLASH vertical 25.48 CNT FV er spesialdesignet for å monteres på en vegg eller en heis, og er en 25 A strømlader med Inverter-teknologi. Den gjør det mulig å holde et 6 V, 12 V, 16 V, 24 V, 36 V, 48 V, bly- eller litiumbatteri ("standard" litium-ion litiumjernfosfat) **på en perfekt stabilisert spenning under diagnosefasene. Det garanterer også optimal ladekvalitet for vedlikehold av de mest avanserte batteriene, spesielt traksjonsbatterier. USB-tilkoblingen gjør at den kan tilpasses 100 %.**

4 DRIFTSMODUSER

- **Lading:** for 6, 12, 16, 24, 36, 48 V bly- eller litiumbatterier fra 10 til 300 Ah.
- **Diagnostikk:** støtter batteriene til kjøretøy i diagnosefasen opp til 25 A, i vedlikeholdsverksteder.
- **Showroom :** sikrer strømkompensasjon når du bruker det elektriske tilbehøret til et demonstrasjonskjøretøy. Den styrer også den optimale ladingen av batteriet.
- **Tester :** lar kontrollere batterispenningen, for å evaluere startsystemet (batteristarter) samt tilstanden til kjøretøyets dynamo.



Intuitivt grensesnitt tilgjengelig på 22 språk

100 % TILKOBLET

- Legge til, slette eller endre lademoduser og profiler via USB.
- Importer forhåndsdefinerte konfigurasjonsfiler tilpasset ladevirksomheten.
- Hent lastehistorikk og data fra en USB-pinne og bruk dem i et regneark.
- Koble til tilleggsmoduler (SLM, SPM, strekkodeleser osv.) via den dedikerte modulkontakten (SMC: Smart Module Connector).

STRÅLENDE FOR LADING AV TRAKSJONSBATTERIER

- Tilkoblet lader med justerbar spenning fra 6 til 48 V, GYSFLASH 25.48 CNT vedlikeholder perfekt **alle typer traksjonsbatterier** *(bly eller litium)*.
- **2 ladeprofiler** *(blant 12 tilgjengelige)* og **en konfigurasjon** utviklet av Gys-ingeniører *(kan lastes ned fra nettstedet)* er dedikert til gaffeltruckbatterier, arbeidsplattformer, skrubbere, etc.

	Ladetid for et traksjonsbatteri i henhold til kapasiteten				
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Væske (Ah)	130	180	240	310	390
GEL (Ah)	-	130	160	200	240

Leveres med:


Klemmer
5 m - 10 mm²


x2 x2
Veggfester

AUTOMATISK LAST

- Spesifikk ladekurve Bly i **8 trinn** *(9 trinn i trekkraft)* eller Litium i **9 trinn** uten tilsyn.
- Funksjonene **"Auto-Detect"** og **"Auto-Restart"** automatiserer lading når batteriet er tilkoblet og ved strømbrudd.
- Rgjenoppretter dypt utladede batterier >2 V (SOS automatisk gjenoppretting).

TEKNOLOGIER OG AVANSERTE FUNKSJONER

- FV **F**lexible **V**spenning, laderen fungerer med en forsyningsspenning på 85-265 V.
- **Kontroll og kalibrering av kablene.**
- **Låsing**, forhindrer manipulering, ideell for garasjer og utstillingshaller.

CNT MODULER




ULTRA-SECURE

GYSFLASH 25.48 CNT **beskytter kjøretøyets innebygde elektronikk**, **beskytter mot manipulering** og **forhindrer overoppheting av den interne elektronikken** takket være den integrerte temperatursensoren.

ERGONOMISK

- Hus kompakt og robust med kabeltrommel og glidere foran.
- Veggmontering med valgfritt magnetisk skinnesystem (MagnetFix 50).

TILBEHØR


MagnetFix 50
029637

Valgfritt - kompatible kabler


Anderson kabel > Klemmer
056503 - 2,5 m - 16 mm²
056572 - 8 m - 16 mm²


Anderson kabel > NATO
026810 - 5 m - 16 mm²


Anderson kabel > Texas
055902 - 0.2 m - 16 mm²
028791 - 1 m - 16 mm²


Anderson-kabel > REMA
069091 - 5 m - 16 mm²


Anderson-kabel > Anderson 175 A
069107- 5 m - 16 mm²


NATO-kontakt
026780

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L ↔	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L×W×H cm / kg
220 › 240 V	1600 W	2,5 m	6/12/24 V	25 A	230 V : 24 A 110 V : 19 A	230 V : 22 A 110 V : 12 A	10 › 300 Ah	1 V	21	5 m	10	ø M6	5,5	34,4 x 29,1 x 12	41 x 39 x 22,5 / 8,8
100 › 127 V	800 W		36/48 V	230 V : 25 A 110 V : 12 A	230 V : 24 A 110 V : 12 A	230 V : 20 A 110 V : 10 A									

CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

www.gys.fr