TIKAPUUT
OG BSU
BLY - LITIUM

12 V

GYSFLASH 100.12

2,5 m: viite 029071 / viite 029453
5 m: viite 029415 / viite 029002

INVEST IN THE FUTURE

GYSFLASH 100.12 er ja kraftig 100A invertterlader. Laite on täysin stabiloitunut 12V bly-syre-eller litiumbattery, og bevarer akut helse alla demonstrasjoner i utstillingslokalet. Huollon optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi saat parhaan mahdollisen palvelun.

5 ASKELTA



- **Lading:** 12V Blyeller-litiumparistolle (LFP) 5–1200 Ah.
- **Käytä :** jos strømkompensasjon ved bruk av elektrisk tilbehør i et demonstrasjonskjøretøy. Ohjain on optimaalisesti akkukäyttöinen.
- **Diagnostiikka :** støtter opttil 100 A 12 V-akku i kjøretøy under diagnosticfasen, i vedlikeholdsverksteder.
- **Bytt-akku :** kompensoi sähkön käyttö å unngå tap av kjøretøyminne under batteribytte.
- **Strømforsyningsmodus:** laderen brukes som en stabilet strømforsyning med høy effekt, justerbar regulert penning ja maksimaalinen strøm.

Kaapeleilla varustetut kaapelointilaitteet

2,5–16mm²	029071	029453
5 m - 16mm²	029415	029002

AUTOMAATTINEN KUORMAUS

- Forlenger levetiden ja ytelsen til bly- (geeli-, AGM-, væske-, kalsium-osv.) ja litium-akku (LFP).
- Specifikk ladekurve i **7 trinn** (blysyrebatteri) tai **8 trinn** (litiumjernfosfatbatteri) uten tilsyn.
- Rgjenoppretter dypt utlade de akku >2 V *(automaattinen SOS-gjenoppretting).*

AVANSERTIN FUNKTIOT

- "Automatisk omstart" **- funksjon** ved strømbrudd memorering av innstilinger.
- **Kabelkontrolle og kalibrering,** laderen kan motta cabler opptil 8 mi 16 mm².
- **Låsemekanisme**forhindrer risikoen for feilhåndtering, ideell for garasjer og utstillingshaller.
- **Enkel ladeprofil** eturenkaan kuormaukseen, egnet alle blybatterierille.
- Mulighet for å activere en **"Ekspert"-lastcurve** som lar deg definere dine egne lastparametere.

.ULTRA-SIKKER

- **Beskytter kjøretøyets innebygde elektronikk:** beskyttelse mot kortslutning, omvendt polaritet ja overbelastning. Gnistbeskyttelsessystem.
- **Kun käytät sitä,** sinun on käytettävä oikeaa sanaa.
- **Lämpötila-anturi** estää sisäisen elektroniikan ylikuormituksen.


ERGONOMIA

- **Slitesterkt etui** med støt- og vibrasjonsdempende puter.
- **Lav høyde** (10,5 cm) slik alareunassa kan plasseres alle ja kjøretøy.
- Ulkoista ilmanvaihtoa **ja ajelehtimista** esiintyy edelleen



Intuitiivinen kulmakarva
Saatavilla 22 kielellä


LISÄVARUSTEET



Vegghylle
055513



Kuljetuslaatikko
060432



Anderson/Klemmer
2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m–16 mm² 056572



Anderson/Nato
2,5 m - 16 mm² 026810



Anderson/Rema 160 A
5 m - 16 mm² 069091



Anderson/Anderson 175 A
5 m - 16 mm² 069107



Anderson<>Texas
0,2 m - 16 mm² 055902
1 m - 16 mm² 028791

50 / 60 Od			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L ↔	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L×W×H cm / kg
220 › 240 V	1600 W	2,5 m	12 V	100 A	75 A	66 A	20 › 1200 Ah	2 V	21	2,5 m	16	ø M6	4,7	32 x 10,5 x 29,2	41 x 39 x 22,5 / 7,2
										5 m					41 x 39 x 22,5 / 8

CE 41 q 39 u 22,5 / 8

E.

www.gys.fr