BATTERI LADER

12 V

GYSPACK 102.12

Ref. 029606

INVEST IN THE FUTURE

Den vertikale GYSFLASH 102.12 er spesielt utviklet for å kunne monteres på veggen eller på en bilheis, og er en meget kraftig inverter batterilader som kan levere opptil 100A.. GYSFLASH 102.12 vil holde batteriets spenning perfekt stabilt ved 12V i diagnostiske faser. Den vil levere den beste ladesyklusen som anbefales for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøyne på markedet.

5 ULIKE MODUSER FOR BRUK



- **Lading : for 12V batterier** *(bly-syre/AGM/gel)* fra 20 til 1200 Ah.
- **Diag + :** støtte opptil 100 A 12V batteriene for kjøretøy i diagnostisk fase.
- **Bytte av batteri :** sikrer en stabilisert strømforsyning til kjøretøyet under bytte av batteri for å bevare minneinnstillingene.
- **Strømforsyning :** tilpass laderen i stabilisert strømforsyning med spenning og justerbar maksimal strøm.
- **Showroom :** laderen vil kompensere strømmen som brukes av forbrukerne som er i bruk på kjøretøyet

AVANSERTE FUNKSJONER

- **«Auto Restart» -funksjonen** betyr at laderen vil huske innstillingene i tilfelle strømbrudd og startes automatisk.
- **Control and calibration of cables,** laderen kan være utstyrt med kabler opptil 2 x 8m lange og 16mm² tykke.
- **Låst i Showroom-modus,** unngå risikoen for misbruk, perfekt for garasjer og utstillingsplasser.
- **4 tilgjengelige ladekurver,** der Easy-modusen for en forenklet lading tilpasset alle blybatterier.
- **Aktivering og oppsett av en «Expert» ladekurve.**

Levert med :



Batteriklemmer *(2 x 5 m 16 mm²)*



x2 x2

Veggmontering

100% AUTOMATISK LADING

- **9 trinns ladekurve** sikrer maksimal batteri-ytelse og -levetid.
- Det kan gjenopprette dypt utladede batterier under >2 V *(SOS automatic Recovery).*

ULTRA SIKKER

- **Beskyttelse av kjøretøyets elektronikk:** beskyttelse mot kortslutning, polaritet reversering og overlading. Anti-gnist teknologi.
- **Utskiftbar fusible** som beskytter mot misbruk.
- **Temperaturmåler** for å forhindre intern elektronikk overoppheting.
- **Automatisk stand-by modus,** hvis batteriet er frakoblet.


ERGONOMISK

- Kompakt og robust boks med frontmontert rullekabel (2 x 5 m).
- Pads for støt- og vibrasjonsabsorpsjon
- Valgfritt veggmontering med glidende system eller magnetisk (Magnetfix).




Intuitivt grensesnitt tilgjengelige i 19 språk

TILBEHØR



MagnetFix Support
029637





2 x 8 m - 16 mm²
056572



Bæreveske
060432

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L ↔	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L×W×H cm / kg
220 › 240 V	1600 W	2,5 m	12 V	100 A	75 A	66 A	20 › 1200 Ah	2 V	21	5 m	16	ø M6	5,5	34,4 x 29,1 x 12	41 x 39 x 22,5 / 8,7

CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

www.gys.fr