LADER
STARTMOTOR

12-24V

STARTIUM 680E

Ref. 026490
Ref. 025585

INVEST IN THE FUTURE

STARTIUM 680E er en startlader som er i stand til å lade AGM/Gel (stopp/start) væskebatterier og foreta en trygg start av moderne kjøretøyer.

LADING 12 V / 24 V — 20-675 Ah / 20-525 Ah

START 12 V / 24V — 380 A / 270 A



Lader alle batterityper: Velg ladekurve for batteritypen - væske, gel, AGM - eller velg universalmodus om den er ukjent, for den vil sikre en trygg endring for alle disse batteritypene. Velg blant 4 ulike ladeeffekter, 5A, 15A, 20A og 40A.

Trygg lading til 100%: Den avanserte multi-trinnsladeren vil lade til 100% og krever ingen overvåkning eller at batteriet må fjernes fra kjøretøyet. Mot slutten av ladingen vil laderen gå inn i en flytmodus for å opprettholde batteriet ved 100%.

Smart: Dette apparatet analyserer kontinuerlig batterihelsen og justerer automatisk utgangsspenningen. Spenning og prosentvis lading vises i sanntid på den digitale skjermen.

Kjøretøyelektronikk beskyttes: Ikke nødvendig å koble batteriet fra kjøretøyet. Ingen fare for gnister, for det er ingen spenning på klemmene når de ikke er koblet til batteriet.

Lading av fullstendig utladet batteri: STARTIUM kan lade batterier som er utladet helt ned til 1V. Det vil ikke være mulig dersom batteriet er skadet.

TIMER: Funksjon som tillater trygg lading ved lading av batterier som er fullstendig utladet (< 1V).

SOS GJENOPPRETTING: Muliggjør gjenoppretting av sulfaterte batterier.

Automatisk start: Apparatet vil automatisk starte å sende spenning til batteriet når bilens startfunksjon aktiveres. Fjernkontrollen trengs ikke lenger.

Smart start: STARTIUM 680E foretar automatisk deteksjon av batterier som er skadet eller dårlig sulfatert. I et slikt tilfelle vil den ikke levere spenning for å beskyttet kjøretøyelektronikken.



Leveres med:
- 2,3 m kabler
- Isolerte klemmer

ANDRE FUNKSJONER

⊕ Automatisk omstart med innstillingene som ble benyttet forrige gang.

⊕ Omformertestfunksjon for å bistå med å finne feilen.

⊕ Feilkoder vises på den digitale skjermen for enkel feilsøking.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I1			MIN. MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-675Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(45 boost)	380	550	200A	21	305x475x795	650x320x370	30
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-25-(35 boost)	270	380					