

Betjeningsvejledning

Compac reparationssæt, models CRK4 og CRK10.

Vigtigt: Læs og forstå vejledningen før ibrugtagning!



Såfremt denne vejledning i anvendelse og vedligeholdelse ikke følges, kan det få indflydelse på brugerens og andre personers sikkerhed og ejendom, ligesom det kan medføre bortfald af garantier. Det er ejerens ansvar, at opbevare vejledningen tilgængelig for den af ejeren godkendte brugere af sættet. En ny vejledning kan downloades fra www.compac.dk nettet eller bestilles gratis hos Compac. Er ejeren og/eller brugeren ikke flydende i vejledningens sprog kan en vejledning i brugerens sprog rekvireres hos Compac eller importøren af produktet.


Advarsel!

Brugen af dette værktøj kan i kraft af sin konstruktion og anvendelse medføre skade på personer og ejendom. Denne risiko kan fjernes ved udøvelse af fagkundskab, omhyggelighed og sund fornuft. Dette værktøj er ikke for hobby folk, men for personer der har tre ovennævnte egenskaber alle sammen. Er dette ikke tilfældet, vil Compac modtage dette produkt retur omgående efter modtagelse og gennemlæsning af denne vejledning, såfremt produktet ikke har været i anvendelse. Når der gøres opmærksom på denne mulighed, så skyldes det at dette værktøjssæt kan anvendes på et ubekendt antal måder, der potentielt kan skade personer og ejendom, hvis ikke de tre ovennævnte kvalifikationer er til stede hos brugeren. Compac understreger, at det er ejerens ansvar at personer ansat i dennes firmaer eller tilknyttede virksomheder, ligeledes har modtaget kopi af denne vejledning og har de 3 ovenfor nævnte kvalifikationer. Compac kan ikke gøres ansvarlig for brugerens fejlvurderinger og håndtering i forbindelse med skader på personer og ejendom.



Sikkerhedsanvisninger:

- Anvend beskyttelsesbriller under arbejdet med sættet.
- Illustrationen senere i denne vejledning viser hvordan kapaciteten reduceres iht. sammensætningen af forlængere og adaptere.
- Anvend ikke sættet ud over de foreskrevne kapaciteter.
- Den højst anvendte belastning for sprederen (13) er 500 kg.
- Hvis dette overskrides bortfalder garantien.
- Når flere forlængere anvendes skal det længste stykke placeres tættest på stemplet i cylinderen. Når forlængere og andre dele til montage og tryk anvendes skal man sikre, at disse er korrekt monteret og placeret, således at de går i maksimalt indgreb og trykker lige.
- Under arbejdet skal man sikre trykslange fra cylinder har plads til at bevæge sig som trykket opbygges og reduceres. Slangen må ikke bøjes eller trykkes på udvendig. Hverken cylinder eller pumpe må bæres i slangen af hensyn til slangen og dens forbindelse. Skulle slangen eller cylinderen blive utæt under arbejdet, vil det medføre at systemet taber tryk, hvorfor stemplet vil trække sig ind i cylinderen. Under opbygning af jobbet skal brugeren tage hensyn til at dette kan ske. Også derfor skal opbygning af tryk, og bevægelsen af stemplet foregå i et langsomt tempo, hvor brugeren samtidigt holder øje med om opbygning af jobbet sker som planlagt.
- Compac reparationssæt må kun repareres med Compac's originale reservedele. Produktet må ikke ændres - det skal anvendes som modtaget. Compac reparationssæt må ikke anvendes sammen med andre reparationssæt.



Klargøring til brug:

Sættet er udstyret med quick tilslutning. Efter han og hun koblinger er sat sammen, skal gevind på hun kobling spændes på han kobling. Fastspændig i hånd er tilstrækkelig. Efter at have tilkoblet systemet kan pumpen føles "svampet/fjedrende". Dette kan skyldes, at der er kommet luft ind i systemet under klargøring til brug. Løsningen på dette problem er, at foretage en udluftning, således at den luft der er fanget i olien kan komme ud.

Udluftning:

- Returskruen fremme på siden af pumpen udløses ved at dreje to omgange imod klokken.
- Pump 15 gange med pumpe tang.
- Luk for returskruen igen.
- Pump igen med pumpe tang indtil stemplet har nået sin maksimale slaglængde.
- Virker pumpen stadig lidt svampet/fjedrende: Gentag ovennævnte udluftning.

Anvendelse:

Compac's reparationssæt giver brugeren mange muligheder for med hydraulisk kraft at sprede, bøje, strække, trække, låse, skubbe, løfte, presse og oprette. De mange anvendelsesmuligheder gør det umuligt for Compac, at komme ind på i detaljer hvad sættes kan bruges til. Til produktets anvendelse anbefales:

1. Sæt dig ind i det job du vil udføre for at afgøre hvilke komponenter fra sættet der kan anvendes.
2. Før brug skal du sikre, at gevind og koblinger er fri for skidt og andet der kan forhindre en god kobling. Før brug skal du sikre at slanger er fri for ridser og at de kan bevæge sig frit. De medleverede beskyttelseskapper til gevind og koblinger skal altid benyttes, da de beskytter imod snavs og skidt.
3. Tænk på, at pumpen kun kan betjenes hvis den står vandret, eller lodret med pumpedelen pegende ned. (Den del hvori pumpehåndtaget er tilsluttet ned af).
4. Når din opstilling er klar sættes stemplet i bevægelse ved at lukke for returskruen og pumpe med pumpe tangen. Hold øje med at den tilladte kapacitet ikke overskrides.
5. Samtidig skal du holde øje med, at forlængere og andre adaptere opfører sig stabilt og som du havde forestillet dig. Gør de ikke det skal du straks afbryde jobbet og lave en bedre opstilling.
6. Bemærk. Hvis stemplet ikke bevæger sig under aktivering af pumpe tangen og returventilen er lukket, så kan du have aktiveret systemets overtryksventil, og dermed nået grænsen for systemets ydeevne. Stop med at pumpe omgående, da du ellers kan skade pakninger i cylinder og pumpe.
7. Se venligst under "Advarsel" for yderligere information mht. systemets kapacitet og begrænsninger.
8. Bemærk: Skulle der være en utæthed i systemet eller bliver udløseren i pumpen aktiveret, så vil stemplet trække sig tilbage automatisk på grund af fjederretursystemet.
9. Når jobbet er udført, udløs langsomt på returskruen, således at det hydrauliske system ikke får et pludseligt tab af tryk. Bemærk, ved afslutning af jobbet: Sørg for at få udløst så længe at stemplet kommer helt tilbage ned i cylinderen.

Vedligeholdelse:

Sættet opbevares altid i den vedlagte værktøjskasse. Kassen opbevares i et rum der er tørt og fri for støv og andet skidt. Sættet skal renses for skidt, støv, vand og fugt og evt. overfladerust efter brug. Sættet sprayeres eller smøres efter brug i olie eller fedt, for at forhindre rustdannelse.

Vigtigt: Til rengøring må ikke anvendes alkohol, sprit, hydraulisk bremsevæske eller gearkasseolie da dette kan tære på eller ødelægge pakninger. Det bedst anvendelige olie er af typen hydraulisk olie eller syrefri fedt.

Vigtigt: På alle ikke hydrauliske dele må anvendes en let sæbeblanding til rengøring. På hydrauliske dele (bevægelige dele) må sæbevand ikke anvendes.

Vigtigt: Forsøg ikke selv at reparere dele fra dette sæt.

Service:

Hvis der ønskes reparation eller service af produktet er du velkommen til, at henvende dig til din forhandler eller til at kontakte Compac www.compac.dk hvor du kan se denne vejledning og se en reservedelstegning af sættet og evt. få dit reparationsværksted til at rekvirere reservedele og vejledninger til reparation.

Ved henvendelse til din forhandler eller Compac skal du fremvise original købsfaktura og en skriftlig forklaring på hvad problemet er, dateret og med dit firma stempel og underskrift.

Sikkerhedsillustration af kapaciteter:

Se venligst følgende illustration for yderligere information.

Den korteste forlænger skal altid anbringes længst væk fra stemplet når der bruges flere forlængere samtidigt.

Forlængere Extensions Verlängerungen Tube Tubo Buis Förlängare труба						CRK 4	CRK 10
0	1	2	3	4	Max, maxi (Kg)		
x					4.000	10.000	
	x				2.000	5.000	
		x			2.000	5.000	
			x		1.000	2.500	
				x	1.000	2.500	

Forlængere Extensions Verlängerungen Tube Tubo Buis Förlängare труба						CRK 4	CRK 10
0	1	2	3	4	Max, maxi (Kg)		
x					2.000	5.000	
	x				1.000	2.500	
		x			500	1250	
			x		250	600	
				x	250	600	